

Hersteller **STBS Bausysteme GmbH & Co.KG**Produktname **DimaSeal® FLK-1K****Produktbewertung**

- Das Produkt erfüllt die Anforderungen an die Qualitätsstufen 1 bis 4 und trägt zur Erreichung von 10 (von max. 10 erreichbaren) Bewertungspunkten im Steckbrief 06 'Risiken für die lokale Umwelt' bei.

Steckbrief 06 Risiken für die lokale Umwelt - Ökologische Qualität

Qualitätsstufe 1	1 Bewertungspunkt
Qualitätsstufe 2	5 Bewertungspunkte
Qualitätsstufe 3	7,5 Bewertungspunkte
Qualitätsstufe 4	10 Bewertungspunkte

**Steckbrief 08 Nachhaltige Ressourcenverwendung - Ökologische Qualität***

Qualitätsstufe 1	1 Bewertungspunkte
Qualitätsstufe 2	5 Bewertungspunkte
Qualitätsstufe 3	10 Bewertungspunkte








* Dieser Steckbrief ist nur auf Holzwerkstoffe anwendbar.

Produktbeschreibung

DimaSeal® FLK-1K ist ein 1-komponentiger lösemittelfreier Flüssigkunststoff zum Abdichten von Gebäuden im Innen- und Außenbereich. Der gewebeverstärkte Flüssigkunststoff wird beim Neubau und bei Sanierung von abzudichtenden Flächen und Anschlüssen eingesetzt. Bei Kombinationen mit Bitumen und Kunststoffbahnen hervorragend geeignet. Nimmt Bewegungen des Bauwerkes auf und überbrückt Risse und Öffnungen dauerhaft. Ist UV beständig und lichtecht. Der alkalibeständige Flüssigkunststoff ist weichmacherfrei und härtet durch Feuchtigkeit zu einer fugen- und nahtlosen vollflächigen Abdichtung aus.

Über DGNB Produkte - www.dgnb.de

Diese Deklaration dient der Bewertung und Einstufung von Produkten hinsichtlich des Zertifizierungssystems DGNB® Neubauversion Büro- und Verwaltungsgebäude (NBV09). Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert keine Produkte. Die DGNB Anforderungen für Materialien beziehen sich auf die Gesamtbewertung im Projekt und nicht auf einzelne Produkte. Daher ist das Projektteam oder der Hersteller verantwortlich die Konformität der Produkte hinsichtlich der DGNB Kriterien nachzuweisen. Untenstehend finden Sie die Legende zu den verwendeten Symbolen. Weitere Informationen finden Sie auf den nächsten Seiten.

-  **Steckbrief-Anforderungen sind erfüllt - die Qualitätsstufe wird erreicht**
-  **Steckbrief-Anforderung ist nicht auf dieses Produkt anwendbar**
-  **X% des Produkts entsprechen den Steckbrief-Anforderungen**
-  **Keine Herstellerangaben vorhanden**
-  **Steckbrief-Anforderungen sind nicht erfüllt**

Hersteller **STBS Bausysteme GmbH & Co.KG**
Produktname **DimaSeal® FLK-1K**

Steckbrief 06 Risiken für die lokale Umwelt - Ökologische Qualität
Detailbewertung

Nr.	Produktname	Hersteller
A1	DimaSeal® FLK-1K	STBS Bausysteme GmbH & Co.KG
Produktgruppe	Anforderung	Bewertung des Produktes
Versiegelungen, Klebstoffe, Dichtstoffe oder Korrosionsschutz-beschichtungen Untergrund: Mineralische Oberflächen, Nichtmineralische Oberfläche	Qualitätsstufe 4: VOC-Gehalt < 3% Qualitätsstufe 3: VOC-Gehalt < 10% Qualitätsstufe 2: VOC-Gehalt < 15%; RAL UZ 12a gilt als Erfüllungsnachweis Qualitätsstufe 1: VOC-Gehalt < 25%	VOC-Gehalt: <0.15%
Lacke für Wände, Fußböden, Decken oder Dächer.	Qualitätsstufe 1-2: ▪ Keine Anforderungen Qualitätsstufe 3-4: ▪ Pigmente und Sikkative in Lacken sind frei von Blei, Cadmium, Chrom VI oder deren Verbindungen	Pigmente und Sikkative im Produkt sind frei von Blei, Cadmium, Chrom VI oder deren Verbindungen.
Kunststoffe für Fenster, Fußböden oder Wandbekleidungen	Qualitätsstufe 1-3: ▪ Keine Anforderung Qualitätsstufe 4: ▪ Das Produkt ist frei von Blei-, Cadmium oder Zinnstabilisatoren	Das Produkt ist frei von Blei-, Cadmium oder Zinnstabilisatoren.